

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-CN.PA01.B.00469/23



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИТОН", ООО
"ТРИТОН", место нахождения 109004, РОССИЯ, Г Москва, улица Никольямская, дом 29, строение
1, этаж 3, кабинет №19, ОГРН 1047796175415, ИНН 7709534950, телефон +7 4959150115,
электронная почта Shangin@3ton-m.ru
В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ВОЛИНА ОКСАНА ДМИТРИЕВНА

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты потолочные звукоизоляционные из минерального волокна, Плиты потолочные звукоизоляционные из минерального волокна, в составе из 70% минеральной ваты габбро-базальтовой группы и их аналогов, 20% перлита, 6% крахмала и 4% добавок, в том числе водоотталкивающей пропитки, с однослойным покрытием лицевой стороны краской на основе порошковой извести, толщиной плиты от 4 мм до 20 мм, плотность от 150 кг/м³ до 450 кг/м³, не содержащие асбеста, торговая марка: марок: MATRIX, IRBIS, RODOS, AVION, MINTA, ROTON, ARTUS, "BROTHERS BUILDING MATERIAL CORPORATION LIMITED", Китай, No. 4e, Floor 14th, Century Mansion, No.233, Zhongbei Road, Wuchang District, Wuhan, адрес места осуществления деятельности: Китай, Huaishu, Jinzhou, Shijiazhuang, China Shijiazhuang Hebei China, Shijiazhuang, Hebei, 37.875086, 115.211757, ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2, "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть", п.5.3 – Слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96, "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость", п.5.1- Трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89, п.18, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", п. 2.14.2- С малой дымообразующей способностью (Д1); ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", п. 2.16.2- Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1), Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6806900000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2, "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть", п.5.3 – Слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96, "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость", п.5.1- Трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89, п.18, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", п. 2.14.2- С малой дымообразующей способностью (Д1); ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", п. 2.16.2- Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1);

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ ППБ-304/03-2023 выдан
30.03.2023 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной
ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"" ТРПБ.RU.ИН90;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2, "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть", п.5.3 – Слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96, "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость", п.5.1- Трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89, п.18, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", п. 2.14.2- С малой дымообразующей способностью (Д1); ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", п. 2.16.2- Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1). Условия хранения: на закрытых складах, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги, в соответствии с требованиями нормативных документов и технической документации, раздельно по маркам и размерам. Плиты при хранении должны быть уложены в штабеля на поддоны или подкладки. Высота штабеля при хранении не должна превышать 2м. Рекомендуемая влажность при складском хранении до 70-80%, без перепадов. Рекомендуемый температурный диапазон складского хранения составляет от -10 °С до +22 °С.
Гарантийный срок хранения – не более одного года с даты их изготовления

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 04.04.2023 по 02.04.2028



М.П.

(при наличии)

Заявитель

подпись

ВОЛИНА ОКСАНА ДМИТРИЕВНА

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.